

# Waterzuiger WSP 2000



# De waterzuiger voor alle toepassingen

- Voor het opzuigen op verschillende plaatsen voor later transport naar een verzamelpunt
- Voor continu opzuigen met gelijktijdig verderpompen, ook over grotere afstanden



Zeer eenvoudige lediging van de zuiger door het openen van de kogelkraan en het aflaten van de vloeistof.



Deksel voor het ledigen van rest- en grof vuil, ontgrendeld door voetpedaal; deksel naar achteren getrokken



Binnenaanzicht met geplaatste pomp en vlotterschakelaar voor zuigmotor en pomp.



Pomp gemakkelijk weg te nemen, ledigingsdeksel voor restvuil geopend voor probleemloze volledige reiniging.

- Ballonwielen zorgen voor een goede ruimte boven de grond, een optimale beweeglijkheid en lichte hantering.
- Krachtig zuigen met 1,2 kW
- Hoger motorvermogen desgewenst leverbaar
- Automatische uitschakeling van de zuigmotor als het maximale vulniveau bereikt is, als overloopbeveiliging.
- Gemakkelijk te reinigen dankzij de uitneembare pomp.

Behuizing	GFK
Motorvermogen (kW)	1,2
Spanning (Volt)	230
Frequentie (Hz)	50
Vacuüm (mbar)	230
Volumestroom (m <sup>3</sup> /h)	174
Zuigaansluiting (mm) (mm)	50 Ø
Gewicht (kg) (zonder/met pomp)	44/54
Beveiligingsklasse	IP x4
Capaciteit variabel (l.)	45
Lengte x breedte x hoogte (mm)	850 x 700 x 950
<b>Desgewenst leverbaar met pomp:</b>	
Opbrengst (m <sup>3</sup> /h) (bij opvoerhoogte van 1m)	18
Max. opvoerhoogte pomp (m)	9

**Wij bieden ter plekke vakkundig advies en praktische oplossingsmogelijkheden!**