

Draaistroomzuiger met directe aandrijving DA 1...



De gebundelde kracht voor alle eisen



Zeer lichte hantering dankzij de lediging met behulp van een voetpedaal

- GFK-behuizing, uiterst stabiel, corrosievrij
- GFK-behuizing, vrij van vonken door wrijven en slaan voor zone 22
- Getest volgens EN 60335-2-69 Bijl. AA en CC
- Modulair systeem, kan op elk moment worden uitgebreid
- Compleet inclusief geluidsdemping
- Geschikt voor "24 uur per dag-bedrijf"
- Zeer lage filteroppervlakbelasting

	DA 1110	DA 1111	DA 1112	DA 1113	DA 1150	DA 1151	DA 1152	DA 1153	DA 1220	DA 1300
Opbouw	Standaard	"Stil"	AK./"Stil"*	AK./"Stil"*	Standaard	"Stil"	AK.*	AK./"Stil"*	Standaard	Standaard
Motorvermogen (Kw)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	2,2	3,0
Spanning (Volt)	400	400	230	230	400	400	230	230	400	400
Vacuüm langd. (mbar)	145	145	145	145	235	235	235	235	210	240
Vacuüm kortst. (mbar)	234	234	234	234	255	255	255	255	325	335
Volumestroom (m³/h)	200	200	200	200	200	200	200	200	285	355
Filteroppervlak (m²)	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6
Aansluiting (Ø 50mm)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50/70
Gewicht (kg) (1,2/2,6m²)	57/70	77/89	57/69	77/89	59/72	80/92	57/72	80/92	68/79	71/83
Geluidsniveau (dB(A))	66	57	66	57	66	57	66	57	67	68
Beveiligingsklasse (IP)	65	65	54	54	65	65	54	54	65	65

*Ak. = Motor-startcondensator, spanning 230 Volt - Alle EOB/IS-zuigers behoren tot beveiligingsklasse IP 54

**Leverbaar als industriële stofzuiger (IS) en ontstoffer (EOB) in de stofklassen L, M en H.
Voor zone 22, markering overeenkomstig ATEX: II 3 D**