

**Afzuiger met
directe aandrijving
Type DA 5112
Type DA 5152
Grote
krachtpakketten**



Afzuiger met directe aandrijving Type DA 5152



Superieur in dienstverlening en techniek

- Veilige opname en verwijdering van grote hoeveelheden
 - Moeiteloze verwijdering van de opvangbak
 - Heftruckbakken voor transport
- Effectieve grote zakfilter
- Reiniging door airtouch en door Handreiniging
- Inzetbaar in zone 22

Heftruckbakken voor transport



Traploos neerlaten van de opvangbak



Moeiteloze verwijdering van de opvangbak



150 liter-container met kantelinrichting en heftruckbakken in de beugel



Technische gegevens

	DA 5112	DA 5152
Behuizing	Plaatstaal	Plaatstaal
Motorvermogen (kW)	11	15
Spanning (volt)	400	400
Onderdruk (mbar)	- 310	- 400
Onderdruk (kortstondig) (mbar)	- 550	- 550
Luchtcapaciteit (m ³ /h)(gemeten met 3 m slang)	1.040	1.040
Geluidsdrukniveau (dB(A)) DIN 45635-01-KL3	75	75
Zakfilter stofklasse M (m ²)	4,5	4,5
Reststoffilter stofklasse H (m ²)	3,5	3,5
Hoogte stofklasse M (mm)	1.994	1.994
Hoogte stofklasse M (Hm)	1.994	1.994
Breedte (mm)	843	843
Lengte met beugel van de opvangbak (mm)	1.820	1.820
Lengte zonder beugel van de opvangbak (mm)	1.578	1.587
Beschermingsgraad IP	65	65
Inhoud (liter)	150	150
Zuigaansluiting (mm)	100	100

Uitrusting

Beschermingssoort IP 65	✓
Vacuümbegrenzingsklep	✓
Manometer	✓
Airtouch reiniging	✓
Handreiniging	✓
Reststoffilter	optioneel
Kraanopname voor de machine	optioneel
Slijtplaat	optioneel
Vervangbare cycloon-trechter	✓
Temperatuurbewaking (uitschakeling 130° temperatuur van de afvoerlucht)	✓
Aansluitkabel 10 meter	✓
32 A-stekker met omkeerbare poolstekker	✓
Automatische ster-driehoek-aanloop	✓
Afstandsactivering	✓

Ruwac
Industriesauger



Ruwac
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

De industriële stofzuiger zijn in explosiebeveiligde uitvoering conform ATEX 2014/34/EU leverbaar.



14-150-003-08.2019